

ABESON NA 50

PN ENS 061 - 02

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

ABESON NA 50 je technická sodná sůl lineární alkylbenzensulfonové kyseliny 50 % s vodou, bez dalších přísad (CTFA/INCI název: Sodium Dodecylbenzenesulfonate). Vyrábí se neutralizací ABESONU.

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

ABESON NA 50 je používán jako polotovar pro výrobu pracích, čisticích, odmašťovacích, dispergačních a smáčecích přípravků, případně v průmyslové praxi pro tyto účely i samostatně.

ZPRACOVÁNÍ

Výrobek je dodáván pouze na zvláštní objednávku. Před jeho zpracováním je nutná důkladná homogenizace obsahu obalu. Doporučujeme zpracovat vždy celý obsah přepravního obalu najednou. Pokud je výrobek dodáván ve větším množství, může dojít k jeho rozsazení. Výrobek se po zahřátí na 40°C a d'ůkladném promíchání opět zhomogenizuje.

HYGIENA A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI MANIPULACI S VÝROBKEM

ABESON NA 50 není jedem ani žíravinou ve smyslu platných předpisů. Má však v koncentrovaných roztocích silné odmašťující účinky a může u citlivých osob vyvolat podráždění kůže a sliznic. Při manipulaci použít pracovní oděv, gumové rukavice, brýle. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Dodržovat základní pravidla osobní hygieny, ruce po práci umýt vodou, ošetřit reparačním krémem.

První pomoc:

Při vniknutí do oka - oko důkladně vymýt proudem čisté vody a vyhledat lékařskou pomoc.

Při požití - ústa vypláchnout čistou vodou, pokud to zdravotní stav postiženého dovoluje, urychleně vyvolat zvracení podáním asi 1/2 l vlažné (osolené) vody a drážděním hrdla. Vyhledat lékařskou pomoc.

Při potřísnění - odstranit znečištěný oděv, pokožku omýt vodou, ošetřit reparačním krémem.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

ABESON NA 50 je dodáván v PE konvích o obsahu 50 l, nebo v jiných vhodných, předem dohodnutých obalech. Výrobek by měl být skladován v původních těsně uzavřených obalech v suchých prostorách při teplotách do 40°C. Záruční doba je 6 měsíců ode dne vyskladnění.

TYPOVÉ VLASTNOSTI

charakter	anionický
vzhled při 20°C	viskózní bělavá tekoucí pasta, v rovnováze se světle hnědožlutou kapalinou
bod tání, °C	25÷35
hustota při 20°C, g/cm ³	ca. 1,0
pH 1 %ního roztoku	6,5÷8
obsah aktivních látek, % hm.	48-52
rozpustnost/mísitelnost	s vodou v každém poměru

VYRÁBÍ A DODÁVÁ**ENASPOL, a. s., Velvěty 79, 415 01 Teplice 1**

Telefon	417 813 111, 417 813 105
Fax/záznamník	417 813 108
Tech. služba	417 813 126
GSM brána	724 238 135
URL	http://www.enaspol.cz
E-mail	enaspol@enaspol.cz

Poznámka:

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorními měřeními a aplikačními zkouškami. Odpovídají našim současným znalostem a jsou poskytovány v dobré víře. Tyto informace však mají výhradně technický a nezávazný charakter a slouží k orientaci našich zákazníků. Reálné zpracování výrobku je vždy třeba přizpůsobit konkrétním podmínkám. Při tom je třeba respektovat existující patentové nároky a autorská a jiná práva. Závazné kvalitativní parametry výrobku se řídí dohodou, nebo jakostní specifikací výrobce. Přetiskování a zveřejňování informací z tohoto materiálu pouze se souhlasem dodavatele a výrobce.